

**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/2025/LAM3+**

1. Nazwa: **Ceramiczne płyty wielkoformatowe LAMINAM**
Nazw handlowa wyrobu budowlanego: **Ceramiczne płyty wielkoformatowe**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **LAMINAM 3+**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wykonywania okładzin ścian i sufitów, na zewnątrz i wewnątrz budynków,**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **LAMINAM S.p.A., Via Ghiarola Nuova 258, 41042 Fiorano Modenese, Włochy, w zakładach produkcyjnych we Włoszech**
5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Interstone Sp. z o.o., ul. Styropianowa 2, 96-320 Adamowice, gm. Mszczonów, Polska**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2017/0224 wydanie 2**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, **ITB Warszawa Filtrowa 1**, numer akredytacji **AC 020**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego lub zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	2	3	4
1	Nasiąkliwość wodą, %	$\leq 0,5$	
2	Wytrzymałość na zginanie płyt 3+, MPa	≥ 50	
3	Odporność na uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia	$\geq 0,70$	
4	Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej w przedziale temperatur $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$, $1/^{\circ}\text{C}$, w poprzek i wzdłuż płyty	$\leq 7,7 \times 10^{-6}$ $\leq 7,5 \times 10^{-6}$	
5	Odporność na szok termiczny	odporne	
6	Odporność na zamrażanie / odmrażanie	odporne	



7	Odporność na działanie środków chemicznych: - 10 % roztwór wodny NH_4Cl - 2 % roztwór wodny NaOCl - 3 % roztwór wodny HCl - 3 % roztwór wodny KOH - 18 % roztwór wodny HCl - 10 % roztwór wodny KOH - 10 % roztwór wodny kwasu cytrynowego - 5 % roztwór wodny kwasu mlekowego	UA UA ULA ULA UHA UHA ULA UHA	
8	Odporność na płamienie, klasa: - oliwa - jod, roztwór alkoholowy ,13g/l - zielony środek płamiący w lekkim oleju	5 5 5	
9	Odporność na działanie laboratoryjnych źródeł światła określona zmianą barwy, dawka napromienienia 6,2 GJ/m ² , stopień w skali szarej	4 ÷ 5	
10	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, klasa (dotyczy okładzin ściennych i sufitowych)	A2-s1,d0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

INTERSTONE
 Adamowice
 96-320 Adamowice/ul. Styropianowa 2
 Regon: 357182250 NIP: 551-22-40-974
 BDO: 000033747
 Giovanni Ovi
 Prezes Zarządu

Giovanni Ovi
Prezes Zarządu

07.04.2025